

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

# EcoPrint



Con su excelente tacto y su suave superficie, EcoPrint es una excelente alternativa a los vinilos textiles imprimibles.

### CARACTERÍSTICAS:



Flock de viscosa



450µ



Algodón, poliéster, tejido mixto.  
Menos adecuado para el nylon u otros textiles recubiertos.



EcoSolvent, Solvent



1. Imprimir e cortar

### CONDICIONES DE CORTE:



Cuchilla 30 - 45°



baja/ media



30 - 40 cm/s



2. Depilar el diseño

### CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



160 - 170 °C



17 - 15 s



media/ alta



en tibia



40°C



3. Aplicar en caliente, retirar el transportador, listo !

Perfiles disponibles en [www.seftextile.com](http://www.seftextile.com)

Transportador recomendado: FlockTape

Tiempo de secado: dependiendo de la tinta y las condiciones 1 - 6 horas

Para logotipos pequeños, puede ser útil aplicar primero el FlockTape en toda la superficie antes de depilar, quitar el liner de poliéster y depilar por la parte de atrás.

### ► EMBALAJE



Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 36 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.