

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

# FlexCut Nylon

Película de PU diseñada para ser aplicada a bajas temperaturas a la mayoría de los tejidos recubiertos (como los tejidos de nylon).

### CARACTERÍSTICAS:



PU  
a base  
de agua



70µ



Nylon y otros  
tejidos recubiertos



40°C

### CONDICIONES DE CORTE:



Cuchilla  
30 - 45°



baja/  
media



30 - 40 cm/s

### CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



115°C



15 s



media/  
alta



en frío

Flex on Flex posible

### ► EMBALAJE



50 cm


25 m

50 cm


10 m

50 cm

5 m



1. Corte en espejo



2. Depilar el diseño



3. Aplicar el diseño



4. Retirar el liner, ¡hecho!

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 18 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.



# UNLIMITED CREATION

## COLORES DISPONIBLES

# FlexCut Nylon



**WHITE 01**



**ROYAL BLUE 21**

P 280 C



**SILVER METALLIC 31**

P 877 C



**LEMON YELLOW 05**

P 012 C



**GREEN 25**

P 341 C



**GOLD METALLIC 32**

P 871 C



**RED 10**

P 1945 C



**BLACK 02**

P PROCESS BLACK C

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 18 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

**S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE**

**TEL. +33 2. 43 53 36 48      FAX +33 2. 43 67 11 78**

**www.seftextile.com E-mail: [contact@sef-france.com](mailto:contact@sef-france.com)**

**SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027**

