

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Graffiti



Vinilo textil imprimible con el mejor compromiso entre el corte y el tacto.
Suave, elástico, fácil de cortar y con una muy buena resistencia al lavado.

CARACTERÍSTICAS:



PU
base de
agua



60µ



Algodón, poliéster,
tejido mixto.
También es adecuado para muchos textiles
con revestimiento repelente al agua.



EcoSolvent (incl. TrueVis),
Solvent, Latex



1. Imprimir e cortar

CONDICIONES DE CORTE:



Cuchilla
30 - 45°



baja/
media



30 - 40 cm/s



2. Depilar el diseño

CONDICIONES ALGODON:



150°C



10 s



media/
alta



en caliente



60°C



3. Aplica el transportador

CONDICIONES POLIÉSTER:



125°C



10 s



media/
alta



en caliente



60°C



4. Aplicar en caliente, retirar el transportador, listo !

Perfiles disponibles en www.seftextile.com

Transportador recomendado: FlexTape

Tiempo de secado: dependiendo de la tinta y las condiciones 1 - 6 horas

Para logotipos pequeños, puede ser útil aplicar primero el FlexTape en toda la superficie antes de depilar, quitar el liner de poliéster y depilar por la parte de atrás.

► EMBALAJE

50 cm	25 m & 10 m
75 cm	25 m & 10 m

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.