



UNLIMITED CREATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

LaserFlex

LaserFlex ha sido especialmente diseñado para ser cortado y depilado por láser (grabado láser).
¡Esto hace que incluso los patrones más complicados sean un juego de niños!

CARACTERÍSTICAS:



PU
a base
de agua



60µ



**Algodón, poliéster,
tejido mixto.**
Menos adecuado para el nylon u
otros textiles recubiertos.



60°C

AJUSTES DE LÁSER:



~60%



~65%



600 dpi

CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



165°C



17 s



**media/
alta**



en frío

Flex on Flex posible



1. Depilar en espejos con un láser




2. Aplicar el diseño



3. Retirar el liner, ¡hecho!

► EMBALAJE



50 sheets

50 cm

25 m

A3

50 cm

10 m

A4

50 cm

5 m

Ejemplo para un láser de 25W. Esto puede variar enormemente dependiendo del dispositivo y la potencia del mismo.

El grabado debe realizarse de abajo hacia arriba y con la mayor potencia de extracción posible, para que el polvo no sea atraído a la superficie ya grabada con el láser.

Deshierbe de los materiales de transferencia de calor por un láser está bajo la bodega de patente por SEF EP 2 000 250 B1.

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 24 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

SEF • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027





UNLIMITED CREATION

COLORES DISPONIBLES

LaserFlex



WHITE 01



SUNNY YELLOW 06

P 116 C



ORANGE 07

P 021 C




RED 10

P 1945 C



PACIFIC BLUE 19

P 647 C



NAVY BLUE 22

P 289 C



GREEN 25

P 341 C



BLACK 02

P PROCESS BLACK C

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 24 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE

TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78

www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com

SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

