

Instrucciones de uso

REFLEX LIGHT — Vinilo textil reflectante para plotters de corte

Reflex Light es el nuevo vinilo textil reflectante de SEF Textile. A diferencia de Reflexcut HT, Reflex Light tiene un liner con poco adhesivo, por lo que se recomienda trabajarlo con detalles que no sean demasiado pequeños, a partir de 3 cm en adelante.

Su gran elasticidad nos permite trabajar Reflex Light sobre tejidos estándar como el algodón o poliéster, y sobre tejidos elásticos como licra o elastano (spandex).

A continuación le detallamos con imágenes los pasos necesarios para trabajar Reflex Light adecuadamente:



1. Retirar plástico protector



2. Cortar en modo espejo



3. Depilación del diseño



4. Transferir diseño



5. Levantar prensa y ¡listo!

Grosor

142 μ

Condiciones de corte

Cuchilla: ángulo de corte de 45 - 60°

Presión: media/alta

Velocidad: \approx 20 cm/s

Condiciones de transferencia

Temp.: 150 °C

Tiempo: 1) Planchar 5 s

2) Retirar liner muy rápido

3) Planchar 5 s sin liner

Presión: media/alta

Retirar en caliente

Textiles adecuados

Algodón, poliéster, mezcla de ambos, licra, elastano (spandex)

Resistencia de lavado

60 °C

Embalaje

50 cm x 25 m

Almacenar en un lugar que sea fresco y seco, sin calor ni humedad; proteger de la influencia de la luz cuando esté almacenado. Recomendamos no sobrepasar los 24 meses de almacenamiento. Las especificaciones de uso se respaldan sobre extensivas pruebas e investigaciones técnicas. Debido a la variedad de posibles influencias durante el refinamiento, y el uso, las especificaciones podrían ser tenidas en cuenta como valores de referencia. También recomendamos realizar un test de idoneidad sobre el material original. Una garantía legalmente vinculante de características específicas no puede derivarse de nuestras especificaciones.